

Dne 15.ledna 2002 bylo ve Sbírce zákonů České republiky,částka 6, zveřejněno

Nařízení vlády

ze dne 14.listopadu 2001,

kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Toto nařízení stanovuje, že:

- informativní **značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách** musí být **i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné** minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu
- pokud nejsou zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, **musí při snížené viditelnosti vydávat světlo nebo být osvětleny**
- značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů vyžadujících dodávku energie musí být vybaveny **nouzovým zdrojem pro případ přerušení dodávky energie**
- značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů musí být zhotoveny **z odolného materiálu**
- při umístění značek a zavedení signálů nesmí být jejich účinnost ovlivněna **nedostatečným počtem**
- značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů se umísťují **ve vhodné výšce** a v poloze **přiměřené zornému poli** zaměstnanců, na snadno dostupném a viditelném místě, s přihlédnutím k osvětlení a ke všem rizikům na pracovišti a v jeho bezprostřední blízkosti
- je-li značka pro označení únikové cesty a nouzového východu zhotovena z fotoluminiscenčního materiálu, musí být instalována **na povrchu vnitřní komunikace nebo těsně nad její úrovní**
- značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů musí být **udržované a kontrolované** tak, aby zůstal zachován jejich vzhled a původní funkční vlastnosti, v případě nutnosti musí být nahrazeny jinými
- je třeba kontrolovat funkčnost světelných značek a zařízení k vysílání zvukových a světelných signálů před uvedením do provozu a **v pravidelných intervalech i v průběhu provozu**
- je-li značka zhotovena z fotoluminiscenčního materiálu a její piktogram značí šipku, je tvořena třemi úsečkami, přičemž **konce dvou kratších šikmých úseček označují směr s delší úsečkou nesplývají**
- namísto žluté barvy lze použít u fotoluminiscenčního materiálu **žlutozelené barvy**
- nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2003

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBKU

Fotoluminiscenční bezpečnostní značení plně vyhovuje Nařízení vlády ze dne 14.listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ze Sbírky zákonů č.11/2002.